

21-41PR-25 - Kunststoff Kabelrolle 25m IP55 Pur 3x1.5mm²



Rollen-Gehäuse: Kunststoff Rollen Aussen-Ø: 230 mm Ständer: Einzelrohr verzinkt Kabeltyp: Pur - CH-N1BQ-F Kabelquerschnitt: 3 x 1,5 mm² Kabellänge: 25 m Stecker Typ: Gummi T13 250V IP55 Bestückung: 3 x T13 / IP55 Thermoschutz: Ja Nennspannung: 230 Volt Nennstrom: 10 Ampère Schutzart: IP 44 Baustellentauglich: Ja Gewicht: 3.38 kg Breite: 230 mm Höhe: 315 mm Tiefe: 195 mm	Technische Attribute	
Ständer:Einzelrohr verzinktKabeltyp:Pur - CH-N1BQ-FKabelquerschnitt:3 x 1,5 mm²Kabellänge:25 mStecker Typ:Gummi T13 250V IP55Bestückung:3 x T13 / IP55Thermoschutz:JaNennspannung:230 VoltNennstrom:10 AmpèreSchutzart:IP 44Baustellentauglich:JaGewicht:3.38 kgBreite:230 mmHöhe:315 mm	Rollen-Gehäuse:	Kunststoff
Kabeltyp:Pur - CH-N1BQ-FKabelquerschnitt:3 x 1,5 mm²Kabellänge:25 mStecker Typ:Gummi T13 250V IP55Bestückung:3 x T13 / IP55Thermoschutz:JaNennspannung:230 VoltNennstrom:10 AmpèreSchutzart:IP 44Baustellentauglich:JaGewicht:3.38 kgBreite:230 mmHöhe:315 mm	Rollen Aussen-Ø:	230 mm
Kabelquerschnitt: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ Kabellänge: 25 m Stecker Typ:Gummi T13 250V IP55Bestückung: $3 \times T13 / IP55$ Thermoschutz:JaNennspannung: 230 Volt Nennstrom: 10 Ampère Schutzart:IP 44Baustellentauglich:JaGewicht: 3.38 kg Breite: 230 mm Höhe: 315 mm	Ständer:	Einzelrohr verzinkt
Kabellänge:25 mStecker Typ:Gummi T13 250V IP55Bestückung:3 x T13 / IP55Thermoschutz:JaNennspannung:230 VoltNennstrom:10 AmpèreSchutzart:IP 44Baustellentauglich:JaGewicht:3.38 kgBreite:230 mmHöhe:315 mm	Kabeltyp:	Pur - CH-N1BQ-F
Stecker Typ: Gummi T13 250V IP55 Bestückung: 3 x T13 / IP55 Thermoschutz: Ja Nennspannung: 230 Volt Nennstrom: 10 Ampère Schutzart: IP 44 Baustellentauglich: Ja Gewicht: 3.38 kg Breite: 230 mm Höhe: 315 mm	Kabelquerschnitt:	3 x 1,5 mm ²
Bestückung: 3 x T13 / IP55 Thermoschutz: Ja Nennspannung: 230 Volt Nennstrom: 10 Ampère Schutzart: IP 44 Baustellentauglich: Ja Gewicht: 3.38 kg Breite: 230 mm Höhe: 315 mm	Kabellänge:	25 m
Thermoschutz: Ja Nennspannung: 230 Volt Nennstrom: 10 Ampère Schutzart: IP 44 Baustellentauglich: Ja Gewicht: 3.38 kg Breite: 230 mm Höhe: 315 mm	Stecker Typ:	Gummi T13 250V IP55
Nennspannung: 230 Volt Nennstrom: 10 Ampère Schutzart: IP 44 Baustellentauglich: Ja Gewicht: 3.38 kg Breite: 230 mm Höhe: 315 mm	Bestückung:	3 x T13 / IP55
Nennstrom: 10 Ampère Schutzart: IP 44 Baustellentauglich: Ja Gewicht: 3.38 kg Breite: 230 mm Höhe: 315 mm	Thermoschutz:	Ja
Schutzart: IP 44 Baustellentauglich: Ja Gewicht: 3.38 kg Breite: 230 mm Höhe: 315 mm	Nennspannung:	230 Volt
Baustellentauglich: Ja Gewicht: 3.38 kg Breite: 230 mm Höhe: 315 mm	Nennstrom:	10 Ampère
Gewicht: 3.38 kg Breite: 230 mm Höhe: 315 mm	Schutzart:	IP 44
Breite: 230 mm Höhe: 315 mm	Baustellentauglich:	Ja
Höhe: 315 mm	Gewicht:	3.38 kg
	Breite:	230 mm
Tiefe: 195 mm	Höhe:	315 mm
	Tiefe:	195 mm

Ersatzteile	
10936	Thermoschutzschalter 1polig für 230V Kabelrolle
11537	Steckdoseneinsatz 3xT13 IP55 10A 230V
139592	Gummi Stecker T13 IP55 schwarz
21-00080-00	Kunststoff Kabelrolle Ø 230mm 230V IP55 Einsatz
315-RO	PUR Roflex Kabel 3x1.5mm²